

CompactCube-Laser 3



Laser automatico a linee intersecantisi con linea laser laterale a 90° e funzione d'inclinazione

Rev0317





- **PowerBright-Laser:** speciali diodi laser di alta potenza generano linee laser estremamente visibili
- Le **3 linee laser ben** visibili offrono un aiuto eccezionale per posizionare correttamente piastrelle, infissi, finestre, porte ecc.
- Le **2 linee laser verticali** sono ortogonali l'una rispetto all'altra.
- **Automatic Level:** Orientamento automatico con un sistema a pendolo a smorzamento magnetico
- Linee laser **azionabili singolarmente**
- La **modalità di inclinazione supplementare** consente di tracciare pendenze.
- **Out-Of-Level:** dei segnali ottici indicano quando l'apparecchio si trova al di fuori dell'area di livellamento.
- **Blocco di trasporto:** durante il trasporto l'apparecchio è protetto da un blocco del pendolo
- **Formato piccolo e compatto** – adatto per qualsiasi cassetta portautensili
- Alloggiamento stabile ed ergonomico con **gomma protettiva**

DATI TECNICI

RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO ± 3°
PRECISIONE ± 0,5 mm / m
LIVELLAMENTO automatico
PORTATA (in funzione della luminosità dell'ambiente) 15 m
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER 635 nm
CLASSE LASER 2 / < 1 mW
ALIMENTAZIONE 3 batterie alcaline da 1,5V (tipo AAA, LR6)
DURATA DI FUNZIONAMENTO con croce laser anteriore: circa 20 ore con tutte le linee laser: circa 9 ore
TEMPERATURA D'ESERCIZIO 0°C ... +40°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -10°C ... +70°C
DIMENSIONI (L x A x P) 69 x 69 x 65 mm
PESO (con pile) 285 g

1H 2V



Automatic Level



Adatto per qualsiasi cassetta portautensili



Filetto di 1/4"



CompactCube-Laser 3 + pile

Dimensioni confezione (L x A x P)
175 x 220 x 138 mm

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
CompactCube-Laser 3	036.150A	4 021563 696710	2

