Laserliner®

DistanceMaster Home

Telemetro laser – precisione di misura puntuale ancora più rapida

Rev.0315





Misurazione al laser con precisione puntuale per la determinazione esatta di lunghezze

1. Semplice misurazione dell'altezza con doppia **funzione di misura pitagorica** per rilevamento automatico dell'altezza
2. + 3. **La funzione per la misurazione della superficie e del volume** permette di rilevare le dimensioni dello spazio per, ad esempio, calcolare le quantità di materiali

– Individuazione facile delle dimensioni spaziali con la **funzione di addizione e sottrazione**.
– Con la **funzione di addizione della superficie**, vengono sommate automaticamente le superfici delle pareti, misurandone le lunghezze e l'altezza.
– Con molteplici possibilità di calcolo e memorizzazione
– **Precisione di misura** a 30 m: ± 3 mm*
– **Campo di misura interno: 0,1 m a 30 m**
– **Commutazione di 3 piani di misura:** anteriore, posteriore e pin
– **Funzione di Min/Max** per la determinazione di percorsi diagonali, orizzontali e verticali
– **Modalità di riferimento** per una facile trasmissione delle lunghezze
– **Display luminoso LC** a 3 righe
– Con puntale estraibile per la misurazione negli angoli

DATI TECNICI

PRECISIONE ± 3 mm (tipico)*
CAMPO DI MISURA max. 30 m
PORTATA MINIMA 0,2 m
LASER Classe 2 < 1mW
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER 650 nm
TEMPERATURA D'ESERCIZIO -10°C … 40°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -20°C … 70°C
UNITÀ DI MISURA (commutabile) m / ft / inch / _'_"
SPEGNIMENTO AUTOMATICO 28 sec laser / 3 min strumento
FUNZIONI Lunghezza, area, volume, Pitagorica 1+2, Misura di min./max./durata/ riferimento, Addizione e sottrazione di lunghezze, Funzione superficie delle pareti
ALIMENTAZIONE ELETTRICA 2 pile AAA da 1,5 V
DIMENSIONI (L x H x P) 48 x 112 x 24 mm
PESO (con pile) 106 g

* Per i valori di precisione specifici si vedano le relative istruzioni per l'uso

Display luminoso LC

Funzioni molteplici

Il pin pieghevole permette le misurazioni negli angoli

DistanceMaster Home
con borsa di trasporto
+ batterie (2 x 1,5 V tipo AAA)

Dimensioni confezione (L x A x P)
110 x 235 x 86 mm

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
DistanceMaster Home	080.949A	4 021563 685080	5

Laser 650 nm · 2 · SPEED SHUTTER · 2x AAA · SOFT

UMAREX GmbH & Co. KG · Donnerfeld 2 · 59757 Arnsberg · Germany · Tel. +49 2932 638-300 · Fax +49 2932 638-333 · laserliner@umarex.de · www.laserliner.com