



## VideoFlex G3 XXL

XXLCamera G3 5 m



**5 m**  
DOF 1...6 cm

Sistema di videoispezione professionale con unità obiettivo intercambiabile per il controllo di punti difficilmente accessibili – anche a grandi distanze

Rev1116



Testa dell'obiettivo (ø 9 mm) con illuminazione LED

Display a colori TFT da 3,5"

- La **testina di ripresa sul cavo flessibile** trasmette immagini direttamente al monitor LC.
- **Localizzazione problemi:** anche in presenza di condizioni luminose sfavorevoli, l'illuminazione LED della telecamera permette di individuare cosa si nasconde dietro o all'interno di oggetti, pareti, tubazioni, cavi, ecc.
- **Funzione REC di immagine e video:** per un'analisi successiva di riprese e immagini.
- **Testina di ripresa impermeabile e cavo**
- **Ideale per punti inaccessibili** grazie alla testina di ripresa di dimensioni ridotte (ø 9 mm)
- **Sostituzione dell'unità obiettivo** a seconda del tipo di impiego
- Illuminazione intensa dell'oggetto sulla telecamera grazie a **4 LED ad alto rendimento**
- **Riduzione della luce ambiente:** display LC ad alto contrasto per una visualizzazione ottimale anche in condizioni di forte luce diretta sullo schermo.
- Uso di monitor esterni tramite **collegamento TV-Out**
- **Funzione per la formattazione della scheda di memoria SDHC**
- **Rotazione dell'immagine:** l'immagine sul monitor può essere ruotata di 180° con la funzione di rotazione manuale.
- Con la **funzione mirror** si possono correggere riprese speculari.

### DATI TECNICI

|   |  |
|---|--|
| <b>TESTINA DI RIPRESA / CAVO</b>                  | ø 9 mm, IP68 (profondità d'immersione 1,5 m, 60 min.)        |
| <b>DISTANZA FOCALE</b>                            | F1 cm - F6 cm  |
| <b>TIPO DI DISPLAY</b>                            | Display a colori TFT da 3,5"                                 |
| <b>RISOLUZIONE DEL DISPLAY</b>                    | 320 x 240 pixel  |
| <b>TELECAMERA</b>                                 | 640 x 480 pixel  |
| <b>IMMAGINE / VIDEO</b>                           | 720 x 480 pixel  |
| <b>FORMATO IMMAGINE / VIDEO</b>                   | JPEG / AVI   |
| <b>LED'S</b>                                      | 10 livelli di luminosità                                     |
| <b>ZOOM</b>                                       | zoom digitale 1,5x ad incrementi del 10%                     |
| <b>MEMORIA</b>                                    | Supporta la scheda SDHC fino a max. 8 GB                     |
| <b>LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE</b>                  | 5 m  |
| <b>INTERFACCIA</b>                                | Mini USB   |
| <b>ATTACCHI</b>                                   | Micro SD, Video analogico                                    |
| <b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>                    | Batterie a ioni di litio 3.7V / 1.7Ah / Alimentatore 5V / 1A |
| <b>DURATA DI CARICA</b>                           | ca. 4 ore  |
| <b>DURATA DI ESERCIZIO</b>                        | ca. 4 ore  |
| <b>TEMPERATURA DI LAVORO</b>                      | 0°C ... 45°C   |
| <b>TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO</b>            | -10°C ... 60°C   |
| <b>PESO</b> (con vano batteria e tubo flessibile) | 0,83 kg  |



### VideoFlex G3 XXL

- + valigetta di trasporto
- + XXLCamera G3 5 m
- + TopClips G3
- + TopGuide G3
- + confezione di batterie litio-ioni
- + alimentatore/caricabatteria con adattatore intern.
- + software
- + cavo USB/REC
- + scheda micro SD da 4 GB
- + cavo di collegamento video

**Dimensioni confezione** (L x A x P)  
450 x 375 x 125 mm

| ARTICOLO         | COD. ART. | CODICE EAN      | UI |
|------------------|-----------|-----------------|----|
| VideoFlex G3 XXL | 082.213A  | 4 021563 698844 | 2  |

#### CAMERA



#### DISPLAY

