Laserliner®

VideoScope Plus

ø 9 mm

2 m
DOF 3...7 cm

Compatto videoispettore per il controllo visivo di zone difficilmente raggiungibili – con funzione di registrazione

Rev0316

- **La testina di ripresa sul cavo flessibile** trasmette immagini direttamente al monitor LC.
- **Localizzazione problemi:** anche in presenza di condizioni luminose sfavorevoli, l'illuminazione LED della telecamera permette di individuare cosa si nasconde dietro o all'interno di oggetti, pareti, tubazioni, cavi, ecc.
- **Funzione REC di immagine e video:** per un'analisi successiva di riprese e immagini.
- **Testina di ripresa impermeabile e cavo**
- **Ideale per punti inaccessibili** grazie alla testina di ripresa di dimensioni ridotte (ø 9 mm)
- **Molteplici possibilità applicative** grazie alla telecamera 2 m di lunghezza
- Illuminazione intensa dell'oggetto sulla telecamera grazie a **4 LED ad alto rendimento**
- **Riduzione della luce ambiente:** display LC ad alto contrasto per una visualizzazione ottimale anche in condizioni di forte luce diretta sullo schermo.
- Uso di monitor esterni tramite **collegamento TV-Out**
- **Funzione per la formattazione della scheda di memoria SDHC**
- **Rotazione dell'immagine:** l'immagine sul monitor può essere ruotata di 180° con la funzione di rotazione manuale.

DATI TECNICI

TESTINA DI RIPRESA ø 9 mm, resistente all'acqua, IP 67
DISTANZA FOCALE F3 cm - F7 cm
TIPO DI DISPLAY Display a colori TFT da 3,5"
RISOLUZIONE TELECAMERA 640 x 480 pixel
RISOLUZIONE DEL DISPLAY 320 x 240 pixel
RISOLUZIONE IMMAGINE / VIDEO 720 x 480 pixel
FORMATO IMMAGINE / VIDEO JPEG / AVI
LED'S 10 livelli di luminosità
ZOOM zoom digitale 1,5x ad incrementi del 10%
MEMORIA Supporta la scheda SDHC fino a max. 8 GB
INTERFACCIA Mini USB
ATTACCHI Micro SD, Video analogico
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE 2 m
ALIMENTAZIONE ELETTRICA 4 pile AA 1,5 V
TEMPERATURA DI LAVORO 0 °C ... 45 °C
TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO -10 °C ... 60 °C
PESO (con pile) 0,58 kg



Testa dell'obiettivo (ø 9 mm) con illuminazione LED

Display a colori TFT da 3,5"

VideoScope Plus
+ pile
+ cavo USB

Dimensioni confezione (L x A x P)
175 x 300 x 150 mm

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
VideoScope Plus	082.254A	4 021563 691289	2

CAMERA: 640 x 480 pixel · LED LIGHT · IP 67
DISPLAY: 320 x 240 pixel · 3,5" LCD · 180° · ZOOM 1,5x
REC · SD · USB · VIDEO OUT · 4x AA

UMAREX GmbH & Co. KG · Donnerfeld 2 · 59757 Arnsberg · Germany · Tel. +49 2932 638-300 · Fax +49 2932 638-333 · laserliner@umarex.de · www.laserliner.com